

CON-C1,C2

érintőfelületes nyomógomb

Felszerelési útmutató



Technikai adatok:

Tápfeszültség: 9-30Vdc, 9-24Vac

Teljesítmény felvétel: <1W

Kimenet: NO/C/NC relé

Kapcsolt teljesítmény: 2A 50V

Működés:

Alap helyzetben kék háttérfényel világít a gomb. Ha megérintjük, az érintkezés idejéig a háttérfény zöldre vált, ezzel egy időben a relé kimenet is NC-ről NO-ra vált. Használható jeladásra, időrelé indítására, ajtók nyitására, egyéb gyengeáram kapcsolására.

Figyelem! 230V-OS HÁLÓZAT KAPCSOLÁSÁRA HASZNÁLNI TILOS!

Vezeték kiosztás:

Piros..... V+/VAC

Fekete GND/VAC

Sárga COM

Fehér..... NC

Zöld NO

Felszerelés:

Helyezze a keret hátlapját a felszerelési helyre, majd jelölje át a furatok helyét. Készítsen furatot, és a megfelelő csavar segítségével szerelje fel a hátlapot. Kösse be a vezetékeket, majd gondosan szigetelje le a csatlakozási pontokat. Csatlakoztassa a csatlakozót a nyomtatott áramköri laphoz, majd próbálja ki a felületet úgy, hogy nem ér az áramkörhöz. A nyomógombnak azonnal működni kell. Pattintsa az alaplemezre a kezelőt.